



Capitolato “CLASSIC” tecnico descrittivo generale di vendita

La parte venditrice

La parte acquirente

Capitolato “CLASSIC” tecnico
descrittivo generale di vendita



Maison Nature 2.0, Pavia
Via N. Cossetto/ via San Giovannino

SOMMARIO

1	Descrizione sintetica generale dell'intervento	4
2	Descrizione elementi costitutivi l'intervento edilizio	5
2.1	Strutture – requisiti statici, antisismici e resistenza al fuoco	5
2.2	Murature perimetrali	5
2.3	Murature verso il vano scala	6
2.4	Murature di divisione tra unità immobiliari contigue	6
2.5	Tavolati divisori interni alle unità immobiliari	6
2.6	Tavolati divisori interni ai box, cantine e locale deposito bici	6
2.7	Intonaci interni	6
2.8	Intonaci esterni	7
2.9	Coperture	7
2.10	Lattonomie	7
2.11	Prospetti	7
2.12	Verniciature	8
2.13	Tinteggiature	8
2.14	Impermeabilizzazioni	8
2.15	Isolamenti termo-acustici	9
2.16	Caratteristiche energetiche-impiantistiche	10
2.17	Portoncini blindati di primo ingresso	10
2.18	Porte interne	10
2.19	Serramenti esterni	10
2.20	Soglie, davanzali e refilati di balcone	11
2.21	Pavimenti	11
2.22	Rivestimenti	11
2.23	Impianto idrico sanitario	12
2.24	Apparecchi igienico-sanitari bagni e cucina	12
2.25	Impianti verticali di scarico, scarico condensa ed esalazione	13
2.26	Impianto di climatizzazione (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo)	14
2.27	Generatore di caldo e freddo (pompa di calore <i>DAIKIN</i>)	14
2.28	Sistemi di diffusione del calore / deumidificazione	14
2.29	Impianto di ventilazione meccanica aria primaria a doppio flusso con recupero di calore a controllo condominiale (VMC)	14
2.30	Impianto elettrico	15
2.31	Autorimesse	16
2.32	Cantine	17
2.33	Impianto ascensore	17
2.34	Impianto videocitofonico e citofonico	17
2.35	Predisposizioni antincendio	17
2.36	Impianto fotovoltaico condominiale	17
2.37	Impianto illuminazione condominiale	17
2.38	Impianto antenna TV	18
2.39	Impianto TVCC (solo predisposizione)	18
2.40	Prese elettriche condominiali	18
2.41	Acqua per usi condominiali	18

La parte venditrice

La parte acquirente



2.42	Spazi e percorsi esterni _____	18
2.43	Spazi verdi esterni condominiali _____	18
2.44	Irrigazione condominiale _____	19
2.45	Impianto di laminazione acque bianche _____	19
2.46	Fognature _____	19
2.47	Allacciamenti e reti di distribuzione _____	19
2.48	Parti comuni _____	19
2.49	Aree private piano terra _____	20
3	Patti generali _____	21

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....

Capitolato "CLASSIC" tecnico
 descrittivo generale di vendita



Maison Nature 2.0, Pavia
 Via N. Cossetto/ via San Giovannino

1 Descrizione sintetica generale dell'intervento

Il nuovo intervento residenziale qui descritto, denominato "maison nature 2.0", consiste nella realizzazione di una nuova palazzina a carattere residenziale situata all'interno di un'area verde libera adiacente a via San Giovannino e viale Savoldi in Pavia in accostamento alla attuale recentemente conclusa denominata "maison nature 1.0", .

L'edificio come in seguito meglio descritto, appartiene ad un intervento urbano di rilevante valore urbanistico denominato "Le conche del Naviglio", già convenzionato in data 11 dicembre 2018 con il Comune di Pavia e comprendente una serie di nuove opere di urbanizzazione tra le quali la strada di avvicinamento all'edificio, un parcheggio pubblico, area verde attrezzata e organizzata tramite un sistema di percorsi pedonali e ciclabili realizzati con materiali naturali dove saranno piantumate essenze arboree e arbustive di mitigazione ambientale, illuminazione pubblica, come previsto nella predetta convenzione, con lo scopo di trasformare e riqualificare l'attuale spazio urbano così da renderlo un nuovo sito urbano di qualità. L'area, visibilmente apprezzabile direttamente dalla pubblica via, è situata a pochi passi da ogni servizio e infrastruttura cittadina di maggior interesse, permette di raggiungere il centro città con comodità, come di uscire rapidamente dal tessuto urbano attraverso viabilità di ogni calibro.

L'area su cui sorgerà la nuova edificazione è organizzata per essere costruita complessivamente in n. 3 lotti, di cui "maison nature 2.0" costituisce il secondo (il n.2). L'edificio, raggiungibile con passo carraio e pedonale dalla pubblica via San Giovannino, e quindi via N. Cossetto, è composto da n. 5 piani fuori terra (piano terra, primo, secondo, terzo e quarto), e composto da 2 a 5 unità immobiliari a piano, pertinenze e parti comuni, oltre ad un piano semi-interrato destinato ad autorimesse, cantine e locali tecnici. Gli appartamenti al piano terreno vantano anche la dotazione di giardino di proprietà.

Tutte le singole unità immobiliari, realizzate con le tecniche edilizie e le tecnologie impiantistiche più avanzate, riceveranno la migliore qualificazione in materia di contenimento dei consumi e quindi la classificazione energetica in classe A3.

L'edificio qui descritto verrà costituito in condominio. Lo stesso condominio gestirà autonomamente tutte le attività inerenti e conseguenti la propria attività, con la precisazione che ogni eventuale opera che possa riguardare parti comuni agli altri lotti verrà gestita in condivisione, secondo le norme ed i regolamenti necessari, suddividendone chiaramente in proporzione ogni costo di gestione.

Si precisa che sin da ora si intendono approvati ed accettati i patti generali di seguito indicati al punto 3.

Segue descrizione degli elementi costitutivi l'intervento edilizio.

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....

Capitolato "CLASSIC" tecnico
descrittivo generale di vendita



Maison Nature 2.0, Pavia
Via N. Cossetto/ via San Giovannino

2 Descrizione elementi costitutivi l'intervento edilizio

2.1 Strutture – requisiti statici, antisismici e resistenza al fuoco

Il progetto strutturale è sviluppato da tecnici specializzati abilitati, secondo i dettami della normativa nazionale vigente Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, aggiornate con Decreto 17 gennaio 2018 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In diretta applicazione a tale normativa, la struttura portante sarà dimensionata per rispondere altresì ai requisiti richiesti in materia antisismica, realizzando così un telaio portante conforme alla normativa nazionale per area in zona 3.

Le strutture saranno in cemento armato gettato in opera, prefabbricato e/o in acciaio a seconda della necessità e/o delle previsioni del predetto progetto.

Le fondazioni, previo getto di magrone, saranno a platea, ovvero a travi rovesce e/o a plinti di varie dimensioni in diversi livelli di quota d'imposta in funzione del progetto esecutivo.

I solai orizzontali saranno realizzati con pannelli in latero cemento e pignatte (ovvero per il solaio di copertura dei box con lastra *Predalle*, costituito da tralicci in acciaio annegati in una suola di calcestruzzo armato e vibrato, opportunamente distanziati tra loro tramite l'interposizione di elementi di alleggerimento in polistirene espanso) tutti comunque solidizzati in opera con getti integrativi in calcestruzzo dimensionati per una portata adeguata alle destinazioni d'uso.

Gli androni e gli spazi condominiali, le rampe delle scale, il vano ascensore, ed i balconi saranno realizzati in calcestruzzo armato.

La realizzazione dell'edificio sarà diretta da specialista strutturista iscritto all'albo nazionale degli ingegneri civili. A lavori ultimati, sarà sottoposto a verifiche e collaudo di rito come previsto dalla citata normativa.

I locali destinati ad autorimessa, ma non separanti con locali di diversa destinazione, saranno realizzati con strutture portanti avente grado di resistenza al fuoco pari a R90; le strutture di separazione con altri locali a diversa destinazione (edificio, locali tecnici, locale rifiuti, locale fibra ottica e locale contatori) non ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, saranno realizzate aventi grado di resistenza al fuoco pari a REI/EI120.

Il solaio di separazione con il cortile esterno destinato ad area verde scoperto sarà realizzato avente grado di resistenza al fuoco pari a R90; il solaio di separazione con il condominio sarà realizzato avente grado di resistenza al fuoco pari a REI/EI120.

2.2 Murature perimetrali

Le murature perimetrali non portanti saranno realizzate in muratura a "cassa vuota" costituita da (dall'esterno):

- cappotto isolante ad alta efficienza da cm. 10 di spessore, tipo *Knauf, Baumit* o similare, opportunamente finito con intonachino, in supporto armato con idonea rete antialcalina;
- parete in laterizio porotizzato cm. 25, rinzaffato da un lato (lato interno), con malta bastarda di cemento e calce, camera d'aria (spessore variabile);
- paramento interno di "sacrificio" in mattoni forati da cm 8, opportunamente intonacato, e finito in rinzaffo ed arriccio finale a base gessosa.

Gli spessori e le caratteristiche sono tali da soddisfare le vigenti normative in materia di contenimento acustico ed energetico così da ottenerne i requisiti necessari alla classificazione energetica vigente in Regione Lombardia in classe A3.

La parte venditrice

La parte acquirente

2.3 Murature verso il vano scala

Le murature verso il vano scala non portanti saranno realizzate in muratura a "cassa vuota" costituita da (dall'esterno):

- parete in laterizio porotizzato cm. 12, rinzaffato da un lato, con malta bastarda di cemento e calce;
- pannello in lana di roccia spess. cm. 10;
- paramento interno di "sacrificio" in mattoni forati da cm 8, opportunamente intonacato, e finito in rinzaffo ed arriccio finale a base gessosa.

2.4 Murature di divisione tra unità immobiliari contigue

Le murature di divisione tra unità immobiliari contigue, per uno spessore complessivo indicativo di cm. 30, saranno realizzate in doppia parete in laterizio porotizzato da 12 + 8 cm di cui una intonacata anche sul lato interno, con interposto isolante acustico in pannello fibroso di lana di roccia, spessore cm. 5, o similare, atto a soddisfare i requisiti di isolamento previsti dalla normativa vigente.

Le stesse saranno realizzate e posate su idoneo isolante desolidarizzato dal solaio tipo *Isolmant Fascia Tagliamuro* o similare, di spessore adatto alla tipologia della soprastante muratura, realizzato su indicazioni della D.L.

Perimetralmente gli stessi muri divisorii verranno disaccoppiati dai massetti di pavimentazione anche da idoneo bindello separatore in materiale isolante.

2.5 Tavolati divisorii interni alle unità immobiliari

I tavolati divisorii interni agli appartamenti saranno realizzati in mattoni di laterizio forato da 8 cm., posati di coltello ed allettati con malta di tipo bastarda, opportunamente dosata. La finitura superficiale sarà intonacata come descritto al relativo capitolo. Gli stessi saranno realizzati e posati su idoneo isolante desolidarizzato dal solaio, tipo *Isolmant Fascia Tagliamuro* o similare, di spessore adatto alla tipologia della soprastante muratura, realizzato su indicazioni della D.L.

2.6 Tavolati divisorii interni ai box, cantine e locale deposito bici

I tavolati di divisione dei box, delle cantine, saranno realizzati con blocchetti cavi di cemento, posati a vista (senza intonaco in superficie) spessore cm. 8 o superiore a seconda della previsione progettuale, ovvero realizzati in mattoni di laterizio forato da 8 cm., posati di coltello ed allettati con malta di tipo bastarda, opportunamente dosata; in tal caso la finitura superficiale sarà intonacata come descritto al relativo capitolo.

2.7 Intonaci interni

Tutti i locali avranno pareti e soffitti eseguiti con finitura in intonaco pronto, con rasatura in scagliola di gesso in doppio strato, rinzaffo e arriccio, ad eccezione delle parti superiori delle pareti piastrellate (bagni e cucine) ed i relativi plafoni che saranno finiti con intonaco rustico con relativa malta di calce dolce tirata a frattazzo (finitura al civile).

Le pareti da rivestire saranno intonacate con sottofondo in malta bastarda opportunamente dosata e con spessore adeguato.

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....



Le pareti dei vani scala, i sottopiani e le sottorampe, saranno finite con intonaco finitura a base gesso, previa idonea preparazione con isolante.

2.8 Intonaci esterni

Le pareti esterne, ove non finite con cappotto isolante (vedi capitolo specifico) saranno intonacate a rustico frattazzato fine base-cemento atto a seguire la finitura a rasante, colore da progetto.

2.9 Coperture

Le coperture del fabbricato saranno realizzate con tetto a falde leggermente inclinate se pur a visione piana eseguite su struttura portante in c.a..

Il manto di copertura sarà impermeabilizzato mediante stesura di doppio manto impermeabile impermeabile in membrana bituminosa armata in poliestere, anche ardesiata, con riprese, giunzioni, sormonti e sovrapposizioni saldate a fuoco.

La copertura è completa di scossaline e lattoneria come indicato ai rispettivi capitoli.

La stessa copertura sarà opportunamente isolata per rispondere ai requisiti dalla normativa vigente in materia di isolamenti termo-acustici per assicurare i previsti standard energetici di progetto mediante un pacchetto isolante del tipo a lastra maschiata sovrapposta autoportante in polistirene dello spessore di cm. 20.

Sulla predetta copertura, verranno installati gli impianti fotovoltaici e termici condominiali.

2.10 Lattonerie

I canali di gronda, le scossaline, le converse ed i pluviali e tutte le lattonerie previste in progetto, saranno in lamiera metallica preverniciata di adeguato spessore.

Gli sviluppi dimensionali saranno opportunamente maggiorati al fine di poter contrastare eventuali fenomeni di piovosità molto intensa.

2.11 Prospetti

I prospetti saranno costituiti:

- intonaci e serramenti come dettagliato nei rispettivi capitoli;
- estradosso balconi, terrazzi ed aggetti a sbalzo (ad eccezione di quelli a livello copertura): rivestiti con pavimentazione antigeliva, in gres di primaria marca, lattoneria a finitura;
- parapetti in vetro ove previsti (composti da lastra da 10 mm in temperato / pvb 1,52 / lastra 10 mm in indurito) completi di profilo metallico da fissare sopra il pavimento, rispondente alle norme attualmente in vigore, dotati di relativa certificazione contenente prova di carico statica e dinamica;
- rivestimento elementi aggettanti, ovvero parapetti ciechi, con elementi di finitura tipo facciata ventilata con materiale ceramico o di altra composizione materica, comunque a scelta della D.L..

Si precisa che le definizioni cromatiche di quanto sopra citato, dovranno essere campionate e scelte a cura della D.L. e sottoposte a visto delle Pubbliche Autorità competenti preposte al controllo.

La parte venditrice

La parte acquirente

2.12 Verniciature

Tutte le opere in metallo verranno verniciate a smalto previa preparazione del fondo con antiruggine o con pittura ferromicacea. Colori a scelta della D.L..

2.13 Tinteggiature

Tutte le pareti sia esterne che interne verranno tinteggiate previa preparazione del fondo con una mano di isolante e due mani di tinta:

- all'interno con idropittura colore bianco;
- all'esterno (dove non già finite con intonaco o con altro tipo di rivestimento) con finitura dello stessa tipologia (stesa a rullo e/o pennello) a scelta della D.L..

2.14 Impermeabilizzazioni

Le impermeabilizzazioni, opportunamente raccordate agli elementi verticali con idonei colli sigillati, saranno realizzate come segue:

- muri contro terra piano seminterrato:
 - membrana elastoplastomerica del peso di 4 Kg/mq. specifica per pareti contro terra, armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato, con giunti sovrapposti 8÷10 cm.; la miscela è a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri che conferiscono alla membrana un'ottima resistenza all'invecchiamento e buona flessibilità alle basse temperature;
 - strato protettivo / drenante per un efficace smaltimento dell'acqua;
- primo solaio a copertura del piano seminterrato:
 - membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm. armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato, con giunti sovrapposti 8÷10 cm.; la miscela è a base di bitume distillato, ed elastomeri che conferiscono alla membrana un'ottima resistenza all'invecchiamento e buona flessibilità alle basse temperature;
 - membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm. armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con velovetro, con giunti sovrapposti 8÷10 cm.; le ottime e durature prestazioni della membrana sono fornite dalla somma delle caratteristiche dell'armatura e della massa impermeabilizzante, opportunamente additivata con speciali prodotti chimici che forniscono un'elevata resistenza sia alla penetrazione delle radici sia agli agenti chimici aggressivi quali fertilizzanti, diserbanti ecc.;
 - l'azione antiradice viene esplicata dal prodotto senza pregiudizio alcuno per la vita e la salute delle piante;
 - eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore indicativo di cm. 4;
 - strato protettivo / drenante per un efficace smaltimento dell'acqua;
- solai di copertura:
 - imprimitura della superficie di posa;
 - membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm. armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato; la miscela è a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri che conferiscono alla membrana un'ottima resistenza all'invecchiamento e buona flessibilità alle basse temperature;
 - membrana elastoplastomerica del peso di 4,5 Kg/mq. autoprotetta da scaglie di ardesia naturale, armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato;

La parte venditrice

La parte acquirente

l'autoprotezione del manto finale con scaglie di ardesia rende il pacchetto impermeabilizzante molto più resistente ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici, oltre ad un migliore aspetto estetico.

- estradosso balconi, terrazzi ed aggetti a sbalzo:
 - raccordo perimetrale tra superfici orizzontali e verticali, mediante la posa di una banda coprifilo elasticizzata in non tessuto con rinforzo centrale in gomma (copolimero elastomerico);
 - eventuale realizzazione di giunti a pavimento, mediante la posa di una banda coprifilo elasticizzata in non tessuto con rinforzo centrale in gomma (copolimero elastomerico);
 - due mani a rullo di rivestimento protettivo impermeabile cementizio polimero modificato, tixotropico, flessibile, composto da inerti, leganti cementiti e da polimeri acrilici in emulsione;

ovvero
 - impermeabilizzazione cementizia bicomponente con caratteristiche di elasticità; il materiale verrà posato in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm. (consumo medio di 2 Kg/mq.) con interposta apposita armatura microporosa idrorepellente elasticizzata; a maturazione avvenuta, posa di secondo strato spessore 1 mm (consumo medio di 2 Kg/mq.).

oppure
 - mediante sigillante poliuretano monocomponente, igroindurente a rapido indurimento, successivo primer in resina poliuretano, monocomponente, trasparente, aromatico e due mani di una membrana liquida monocomponente in resina poliuretano, igroindurente, applicabile a freddo.

oppure (solo per estradosso balconi)
 - raccordo perimetrale tra superfici orizzontali e verticali, mediante la posa di una banda coprifilo elasticizzata in non tessuto con rinforzo centrale in gomma (copolimero elastomerico);
 - due mani a rullo di rivestimento protettivo impermeabile cementizio polimero modificato, tixotropico, flessibile, composto da inerti, leganti cementiti e da polimeri acrilici in emulsione;

2.15 Isolamenti termo-acustici

Gli isolamenti, in base alle previsioni del progetto termotecnico e comunque idonei a garantire i requisiti previsti dalle normative vigenti ed a qualificare l'edificio nella classe energetica A3, saranno realizzati mediante la fornitura in opera dei seguenti prodotti, abbinati ai rispettivi componenti di laterizio o strutturali meglio specificati ai rispettivi capitoli:

- muri perimetrali: cappotto isolante (ove previsto) con pannelli in EPS additivato di grafite ad alta efficienza da cm. 10 di spessore, tipo *Knauf*, *Baumit* o similare, opportunamente finito con intonachino in supporto armato con idonea rete antialcalina;
- copertura: pannelli coibentanti in polistirene o similare autoportanti ditta *Knauf*, *Baumit* o similari, posizionati nel sotto-manto, spessore indicativo di cm. 20;
- muri divisorii tra unità immobiliari: isolante acustico in pannello fibroso in lana di roccia spessore cm. 5, o similare, interposto a doppia parete in laterizio porotizzato da 12+8 cm, di cui una intonacata anche sul lato interno;
- muri divisorii verso il vano scala: pannello in lana di roccia spess. cm. 10, interposto a parete in laterizio porotizzato da 12 cm. e paramento interno di "sacrificio" in mattoni forati da cm 8;

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....

- solai di calpestio unità immobiliari: getto a compensazione di calcestruzzo cellulare tipo FOACEM D400 o similare; tappetino acustico tipo Isolmant o similare, pannelli coibentanti in polistirene o similare autoportanti ditta Knaufl, Baumit o similari, posizionati nel sotto pavimento, spessore indicativo di cm. 15

Il complesso delle murature e delle coibentazioni previste è in grado di garantire il rispetto della normativa vigente e di ottenere la migliore economia di gestione dei costi del riscaldamento e del raffrescamento.

2.16 Caratteristiche energetiche-impianistiche

La progettazione coordinata dell'edificio si pone l'obiettivo di dotarlo dei più alti standard qualitativi in materia energetica, ultimamente realizzati sul territorio. Progetto Nearly Zero Energy Building (NZEB) secondo la D.G.R. Lombardia X/3868-2015. L'edificio rispetta gli standard preordinati dalla normativa nazionale e regionale così come stabilito dalla progettazione termotecnica, ottenendo infatti una qualificazione di progetto tale da poter vantare l'utilizzo di energia per l'efficientamento dell'edificio, proveniente per circa il 62% da fonte rinnovabile.

Gli impianti tecnologici del riscaldamento e del raffrescamento saranno a tecnologia a pompe di calore evaporate ad aria (tecnologia aria-acqua). Da sottolineare che l'impiantistica realizzata non solo permette un consistente risparmio gestionale della climatizzazione, ma è progettata per permettere agli edifici di auto-produrre energia grazie ai sistemi ad energia rinnovabile (pompe di calore, impianto fotovoltaico installato in copertura, ai fini dell'utilizzo e della miglior fruizione da parte della stessa utenza residenziale) e quindi consentire un sostanziale risparmio energetico.

Da non dimenticare che l'edificio è stato concepito per funzionare senza utilizzare alcun combustibile, escludendo anche gli impianti a gas delle cucine, e quindi partecipando fattivamente alla conservazione dell'ambiente, senza alcuna immissione in atmosfera, nonché a ridurre, anzi azzerare, i rischi derivanti dalla presenza di gas all'interno della stessa costruzione.

2.17 Portoncini blindati di primo ingresso

La porta di primo ingresso agli appartamenti è prevista di tipo blindato coibentato di classe 3, impiallacciata con essenze tipo lignee sulle due facciate, dotata di occhio magico nonché di serratura di sicurezza con chiavi. Cilindro antiscasso di tipo europeo. La tipologia delle finiture dei pannelli esterni sarà uniformata a scelta della D.L., mentre le pannellature interne saranno di tipo liscio, colore bianco o laminato, tipologia e colore di catalogo.

2.18 Porte interne

Le porte interne di tipo cieco a battente, tamburate, tipo lignee colore bianco o noce nazionale, oppure laminate, senza sopra luce, complete di maniglia tipo semplice finitura silver e serratura con chiavi.

Le essenze e la maniglia sono a catalogo a scelta della D.L..

2.19 Serramenti esterni

- Finestre e porte finestre delle abitazioni saranno in PVC, a taglio termico di alta qualità e di elevato potere isolante, spessore mm 84 circa, multicamera di colore bianco. Certificate CE. Tipo a battente e/o ad apertura scorrevole, (a seconda

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....



della dotazione dell'unità immobiliare) a una o più ante. Complete di vetrate-termocamera termoisolanti in unica specchiatura, opportunamente progettate per ottenere i requisiti necessari alla classificazione energetica di progetto.

- Gli avvolgibili saranno motorizzati in alluminio, colore a scelta della D.L..
- Ogni porta-finestra e finestra sarà accessoriata di zanzariere a telaio fisso nel sistema a tenda scorrevole/avvolgibile (verticale per le finestre, orizzontale a uno o due teli per le porte-finestre).
- Porte e serramenti d'ingresso saranno realizzati con profilati in alluminio o PVC, colore a scelta della D.L., dotate ove previsto di vetrate con vetro antinfortunistico a norma di legge e serratura elettrica comandata.
- I serramenti dei vani scala e delle zone comuni saranno realizzate con profilati in alluminio o in PVC con finitura, colore e tipo a scelta della D.L. dotate ove previsto di vetrate con vetro antinfortunistico a norma di legge.
- Parapetti porte finestre, ove previsti: a giorno, con bacchette in metallo a disegno semplice, verniciate con colore a scelta della D.L..

2.20 Soglie, davanzali e refilati di balcone

Le soglie, davanzali e refilati di balcone saranno in pietra naturale.

2.21 Pavimenti

Tutti i pavimenti interni, posati con piastrelle accostate a sorelle sono a scelta dell'acquirente nell'ambito del campionario a disposizione in cantiere o presso gli show room di riferimento, e verranno così eseguiti:

- ingresso, soggiorno, bagni e cucina / cottura
in piastrelle di monocottura smaltata o gres porcellanato di prima scelta commerciale da cm. 45x45, 30x60, 60x60, 10x70, 15x90 o dimensioni equivalenti;
- corridoio e zona notte
in listello di parquet prefinito spess. mm. 10, a due strati con parte nobile da 4 mm., largh. 70 mm., lunghezza da 420 a 490 mm., essenza in rovere naturale, tintato teak o iroko posato a correre.
- Tutti i pavimenti saranno finiti con battiscopa in legno alto 6-7 cm ca. di colore bianco, rovere, noce, mogano.
- Lo stacco tra i pavimenti non omogenei è risolto con sogliette in PVC o metallo.

2.22 Rivestimenti

Tutti i rivestimenti interni, posati con piastrelle accostate a sorelle senza fuga, sono a scelta dell'acquirente nell'ambito del campionario a disposizione in cantiere o presso gli show room di riferimento, e verranno così eseguiti:

- bagni
su tutte le pareti fino all'altezza dello stipite della porta (cm 210 circa), in piastrelle di monocottura smaltata o gres porcellanato di prima scelta commerciale da cm. 25x38 o 20x50 o 30x60 o 25x76, o dimensioni equivalenti;
- cucina / cottura
sulla parete attrezzata fino all'altezza di circa cm.160 oppure solo la fascia tra le basi ed i pensili dell'arredo, in piastrelle di monocottura smaltata o gres porcellanato di prima scelta commerciale da cm. 25x38 o 20x50 30x60 o 25x76, o dimensioni equivalenti;
- le giunture e gli angoli dei rivestimenti, saranno risolte con profilo tipo pro-Jolly in PVC bianco in base alle indicazioni della D.L..

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....



A scelta della parte acquirente sia i pavimenti che i rivestimenti potranno differire da quelli di campionario ed in questo caso la società venditrice riconoscerà al cliente una concorrenza di spesa sui prezzi del materiale di listino di:

- 32,00 (Euro trentadue/00)/mq per i pavimenti in ceramica / gres;
- 32,00 (Euro trentadue/00)/mq per i rivestimenti dei bagni e delle cucine;
- 47,00 (Euro quarantasett/00)/mq per il parquet.

2.23 Impianto idrico sanitario

- Acqua fredda
realizzato con linea di distribuzione dal contatore dell'Ente erogante fino all'appartamento in polipropilene raccordato a saldare o tecnologia similare adatta. Opportunamente dimensionato e dotato di ogni ausilio funzionale necessario, è di tipo tradizionale a contatore condominiale a contabilizzazione autonoma ed integrato al sistema di erogazione dell'acqua calda condominiale.
- Acqua calda
realizzato con sistema condominiale di generazione del calore tramite pompa di calore ad alta temperatura ed altissima efficienza di primaria marca *DAIKIN*. La produzione dell'acqua calda ad uso sanitario sarà di tipo a scambio istantaneo, senza accumuli di acqua calda, fonte ben nota di pericolo per i batteri della legionella, riducendo al minimo la problematica dell'eventuale proliferazione del predetto batterio come nei più comuni casi di utilizzo dei tradizionali boiler; azzerando totalmente la necessità dei trattamenti chimici o di shock termico disinfettanti, con i relativi conseguenti considerevoli costi. La gestione della stessa acqua calda è garantita da idoneo sistema di contabilizzazione autonoma dei consumi effettivi per ogni unità immobiliare.
- Acqua calda lavatrice o lavastoviglie
È predisposto l'attacco per l'acqua calda sanitaria in corrispondenza dell'installazione della lavatrice o della lavastoviglie, senza dover quindi spendere energia elettrica per il suo riscaldamento, contribuendo così a ridurre il consumo energetico e di acqua potabile.

2.24 Apparecchi igienico-sanitari bagni e cucina

Bagno tipo 1 (con vasca / doccia, solo per trilo / quadrilocali)

- rubinetteria tipo *Ideal Standard* serie *Ceramix, Mara, Ceraplan III*;
- apparecchi in porcellana prod. *Ideal standard*, modello *Tesi*, (www.idealstandard.it) a filo-parete, comprendenti:
 - o un vaso all'inglese bianco del tipo a terra filo parete, con cassetta di risciacquo ad incasso prevista dalla normativa prod. *Oliver* modello *Oli74* o similare (www.oli-word.com) e coperchio sedile in PVC pesante bianco ammortizzato, con esclusivo sistema *Ideal Standard Acquablade*, per una maggiore pulizia ed igiene del pezzo;
 - o un bidet bianco del tipo a terra filo parete, con rubinetteria per acqua calda e fredda a miscelatore come sopra indicato del tipo ad appoggio;
 - o un lavabo bianco a semicolonna modello *Tesi*, (www.idealstandard.it) sospeso con relativo sifone estetico cromato, con rubinetteria per acqua calda e fredda a miscelatore ad appoggio;

La parte venditrice

La parte acquirente

- o una vasca ad incasso ad acrilico, modello *Connect Air*, (www.idealstandard.it) dimensioni cm. 170x70 con doccia a telefono, bocca di erogazione con rubinetteria a parete come sopra descritto, in alternativa sarà fornito piatto doccia, modello *Connect* cm. 80x80x6 h. o cm. 90x70x6 h. con soffione doccia maggiorato in ABS anticalcare e doccetta a telefono con flessibile e relativo supporto;
- in alternativa gli apparecchi in porcellana potranno essere prod. *Cielo*, modello *Enjoy*, (www.ceramicacielo.it) con caratteristiche simili a quelle sopra indicate.

Bagno tipo 2 (con doccia) (per bilocali)

rubinetteria tipo *Ideal Standard* serie *Ceramix*, *Ceraplan III*;

- apparecchi in porcellana prod. *Ideal standard*, modello *Tesi*, a filo-parete, comprendenti:
 - o un vaso all'inglese bianco del tipo a terra filo parete, con cassetta di risciacquo ad incasso prevista dalla normativa prod. *Oliver* modello *Oli74* o similare e coperchio sedile in PVC pesante bianco ammortizzato, con esclusivo sistema *Ideal Standard Acquablade*, per una maggiore pulizia ed igiene del pezzo;
 - o un bidet bianco del tipo a terra filo parete, con rubinetteria per acqua calda e fredda a miscelatore come sopra indicato del tipo ad appoggio;
 - o un lavabo bianco a semicolonna modello *Connect Air* o *Tesi*, sospeso con relativo sifone estetico cromato, con rubinetteria per acqua calda e fredda a miscelatore ad appoggio;
 - o piatto doccia, modello *Connect* cm. 80x80x6 h. o cm. 90x70x6 h. con soffione doccia maggiorato in ABS anticalcare e doccetta a telefono con flessibile e relativo supporto;
- in alternativa gli apparecchi in porcellana potranno essere prod. *Cielo*, modello *Enjoy*, con caratteristiche simili a quelle sopra indicate.

È inoltre previsto in un bagno un attacco e scarico lavabiancheria che, in alternativa, potrà essere realizzato nel locale cucina.

Per quanto riguarda la dotazione di ciascun bagno, gli apparecchi sanitari sopra descritti sono previsti solo se indicati nella planimetria di progetto.

Le posizioni dei vasi sopra citati sono vincolanti per motivi tecnici di esecuzione degli impianti tecnologici.

Cucina / cottura

Nella parete dedicata all'arredo cucina sono previste le seguenti dotazioni:

- attacco e scarico per lavandino (quest'ultimo escluso dalla fornitura);
- attacco e scarico per lavastoviglie.

2.25 Impianti verticali di scarico, scarico condensa ed esalazione

Gli scarichi verticali, orizzontali, e di esalazione, fino all'uscita dal perimetro dell'edificio, saranno realizzati con tubazioni in materiale plastico ad alta resistenza e insonorizzate con giunzioni protette da apposite guarnizioni. Ogni colonna di scarico sarà dotata di tubazione per l'esalazione collegata ai comignoli posizionati sulla copertura.

Gli scarichi condensa, anch'essi realizzazioni con tubazioni in materiale plastico, complete di sifone incassato, saranno collegati alla rete di smaltimento condominiale.

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....



2.26 Impianto di climatizzazione (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo)

Realizzato con sistema *DAIKIN*, di generazione termica condominiale, da fonte rinnovabile, a bassa temperatura e contabilizzazione autonoma. Tramite un generatore principale con pompa calore a tecnologia ad energia rinnovabile (aria-acqua), in grado di produrre energia termica (caldo e freddo) a seconda della stagione climatica come in seguito meglio descritto.

2.27 Generatore di caldo e freddo (pompa di calore *DAIKIN*)

Le pompe di calore principali saranno di ultima generazione con altissimi rendimenti, del tipo aria-acqua di primaria marca *DAIKIN*, opportunamente dimensionate e fornite per la produzione estiva o invernale dei fluidi di riscaldamento/condizionamento e la produzione di acqua calda sanitaria. L'impianto sarà realizzato in modo tale da poter funzionare anche in emergenza attraverso un sistema di *backup* (pur parzialmente rispetto alle necessità energetiche ordinarie) in caso di fermo manutentivo o altro, senza interrompere il servizio.

2.28 Sistemi di diffusione del calore / deumidificazione

Le unità abitative saranno riscaldate e raffrescate da un impianto a pannelli radianti a pavimento, che consentirà di ottenere elevatissime efficienze energetiche e conferirà una sensazione di benessere ottimale.

All'interno dei locali bagni, per maggiore comfort abitativo, verranno installati anche scaldasalviette (n. 1 elemento per bagno) ad alimentazione elettrica, tale da permettere anche nei periodi così detti di "mezza stagione", un controllo puntuale della temperatura anche ad impianto di riscaldamento non ancora attivato.

Tutto il sistema dell'impianto verrà controllato da regolazione climatica digitale, concepito per gestire correttamente, dal punto di vista di comfort e dell'economia di esercizio, l'impianto di riscaldamento e di raffrescamento con programma giornaliero e settimanale. Regolazione con n. 2 punti di controllo (uno zona giorno ed uno per la zona notte), compresa la predisposizione (solo tubi e scatole) per l'installazione di regolazione anche puntuale di ogni camera.

Durante la funzione in raffrescamento la deumidificazione sarà ottenuta da unità di trattamento autonome. Tali unità saranno di primaria marca e dimensionate su indicazioni dell'impiantista termotecnico.

L'impianto sarà opportunamente certificato secondo le vigenti norme in materia.

2.29 Impianto di ventilazione meccanica aria primaria a doppio flusso con recupero di calore a controllo condominiale (VMC)

Le unità immobiliari sono dotate di impianto di ventilazione meccanica controllata a gestione condominiale, a doppio flusso, con recupero di calore. Saranno quindi realizzate in funzione delle caratteristiche compositive degli appartamenti idonee bocchette di aspirazione aria viziata (da bagno e/o cucine) e di re-immissione (in camere e/o soggiorno) che ricambieranno l'aria interna recuperandone l'energia termica della stessa (calore durante l'inverno e fresco durante l'estate) prima dell'espulsione verso l'esterno. Le tubazioni e le macchine di trattamento saranno posizionate entro gli spessori murari le prime e installate nei locali tecnici / disimpegno

La parte venditrice

La parte acquirente

e/o negli androni comuni di piano su indicazioni della D.L., le seconde. L'impianto sarà dotato di sistemi di filtrazione dell'aria a carboni attivi, al fine di contribuire fattivamente all'ottenimento di un comfort abitativo interno alle unità residenziali oltremodo igienizzato.

2.30 Impianto elettrico

L'impianto elettrico, al livello 1 della norma 64/8 V3, sarà dimensionato per poter rispondere a tutte le esigenze impiantistiche interne alle unità immobiliari garantendo una fornitura di potenza fino di 4,5 kW. Completo, secondo normativa, con esclusione dei corpi illuminanti, sarà del tipo incassato sottotraccia, con scatole/quadri tecnici di derivazione da realizzarsi a seconda della necessità su indicazione della D.L. e con frutti in scatole isolate del tipo prod. *BTicino* con placca modello *Livinglight* o similare in tecnopolimero colore bianco o antracite, con forma rettangolare; sezioni dei cavi adeguate all'utilizzo per i quali sono destinati.

Al piano seminterrato dell'edificio nonché nelle cantine e nel locale deposito bici, la distribuzione sarà realizzata anche con tubi rigidi a parete.

I fuochi di cottura saranno alimentati ad energia elettrica (per induzione o vetro ceramica) con potenza max di carico prevista di progetto: kW 3,00.

Dotazioni previste per ogni singolo locale:

- Ingresso:
 - n. 1 punto luce deviato
 - n. 1 presa bivalente 10/16 A
 - n. 1 pulsante campanello ingresso
 - n. 1 attacco telefono (solo tubo e scatole)
 - n. 1 apparecchio videocitofono
 - n. 1 quadro comando con interruttori magnetotermici differenziali + interruttori di sezione magnetotermici
 - n. 1 predisposizione per successiva installazione di impianto per sistema di contabilizzazione e gestione dei consumi energetici (solo tubo e scatole)

- Cucina / cottura:
 - n. 1 punto luce semplice (cappa)
 - n. 1 punto luce interrotto
 - n. 2 prese bivalenti 10/16 A
 - n. 2 prese bivalenti 10/16 A (forno più piano cottura)
 - n. 1 presa universale 10/16 A (frigorifero) tipo UNEL
 - n. 1 presa universale 10/16 A (lavastoviglie) tipo UNEL
 - n. 1 attacco telefono (solo tubo e scatole)
 - n. 1 presa TV completa di cavo e presa

- Soggiorno:
 - n. 1 punto luce interrotto
 - n. 1 punto luce deviato
 - n. 1 prese 2x10 A comandate
 - n. 4 prese bivalenti 10/16 A
 - n. 1 attacco telefono (solo tubo e scatole)
 - n. 1 attacco rete dati / fibra (solo tubo e scatole)
 - n. 1 presa TV completa di cavo per satellitare (con installazione di n. 1 scatola ad incasso per futura installazione di n. 6 prese)

- Corridoio/disimpegno:
 - n. 1 punto luce deviato

La parte venditrice

La parte acquirente



- n. 1 presa bivalente 10/16 A
- Ripostiglio:
 - n. 1 punto luce interrotto
- Bagni:
 - n. 2 punti luce interrotto
 - n. 1 prese 2x10/16 A
 - n. 1 pulsante campanello interno a tirante
 - n. 1 presa univale 10/16 A tipo UNEL per scaldia salviette
 - n. 1 attacco lavatrice/asciugatrice con presa universale 10/16 A tipo UNEL con interruttore di sezionamento (realizzazione alternativamente nel locale cucina)
- Camere:
 - n. 1 punto luce invertito/deviato per camera singola
 - n. 4 prese 10/16 A
 - n. 1 attacco telefono (solo tubo e scatole)
 - n. 1 presa TV completa di cavo
- Balconi/terrazzi:
 - n. 1 punto luce interrotto
 - n. 1 presa 10/16 A stagna IP55 comandata da interruttore bipolare interno
- Box/cantina:
 - n. 1 punto luce interrotto (dal contatore dell'unità residenziale)
 - n. 1 presa 10/A con linea per basculante motorizzata

Ogni avvolgibile avrà il pulsante di comando della apertura/chiusura motorizzata realizzata in scatola adiacente la stessa.

È prevista l'installazione di torce estraibili per illuminazione di sicurezza in ragione di n. 1 per unità immobiliari fino a 100 mq. e n. 2 per superfici superiori.

L'impianto sarà opportunamente certificato secondo le vigenti norme in materia.

2.31 Autorimesse

Ogni autorimessa, con pavimentazione con finitura al quarzo o similare adatta all'utilizzo carraio (previo sottostante formazione di vespaio realizzato con materiale idoneo), sarà dotata di porta basculante motorizzata in lamiera preverniciata microforata per garantire l'aerazione del locale, come previsto dalle normative vigenti, corredata dalla fornitura di n. 1 radiocomando ed impianto elettrico come indicato nel relativo capitolo. Le pareti divisorie delle autorimesse saranno realizzate con blocchetti cavi di cemento, posati a vista (senza intonaco in superficie) spessore cm. 8 o superiore a seconda della previsione progettuale. La costruzione sarà dotata di ausili/sistemi attivi e passivi al fine dell'ottenimento dei requisiti minimi di resistenza alla fuoco secondo la normativa.

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....

2.32 Cantine

Ogni unità immobiliare sarà dotata di cantina, realizzata al piano seminterrato e raggiungibile direttamente dal vano scala e dall'ascensore, ultimata con le seguenti dotazioni, tutte a scelta della D.L.:

- porte in lamiera zincata, microforata, opportunamente dotate di serratura a chiave;
- pavimentazione in cemento liscio o con materiale equivalente;
- impianto elettrico come precisato al relativo capitolo.

2.33 Impianto ascensore

L'ascensore di primaria marca *Schindler* ed a norma secondo le vigenti prescrizioni di Legge, portata kg. 625 per n. 8 persone, sarà fornito collaudato e provvisto di ogni dotazione elettronica di sicurezza, finitura interna con pannelli preverniciati, specchiatura interna alla cabina, corrimano di sicurezza e finiture a scelta della D.L..

2.34 Impianto videocitofonico e citofonico

Videocitofono di primaria marca *BiTicino* o similare collegato al passo pedonale da ogni appartamento con portiere elettrico; dotato di ulteriore pulsantiera citofonica (senza video) con semplice campanello con portanome in prossimità dell'ingresso e campanello di chiamata su ogni porta di ingresso ai singoli appartamenti.

2.35 Predisposizioni antincendio

È prevista l'installazione di estintori portatili a cura del condominio, come da progetto presentato presso le competenti autorità. La costruzione sarà dotata di ausili/sistemi attivi e passivi al fine dell'ottenimento dei requisiti minimi di resistenza al fuoco secondo la normativa.

2.36 Impianto fotovoltaico condominiale

L'impianto della potenza nominale di 18,69 kW è installato in copertura e realizzato con pannelli di primaria marca. Le apparecchiature tecnologiche di corredo (inverter, quadri di campo, spazio contatori, ecc.) necessarie per il funzionamento, saranno installate in luogo tecnico condominiale idoneo.

Lo stesso impianto potrà essere utilizzato per produrre energia elettrica da gestire mediante amministratore condominiale o suo incaricato su indicazioni del condominio.

L'impianto sarà reso funzionante e già predisposto per essere eventualmente allacciato alla rete di distribuzione (solo tubi e scatole; allacciamento e pratiche amministrative escluse).

2.37 Impianto illuminazione condominiale

Le lampade d'illuminazione (queste escluse) saranno comandate a mezzo di un relè temporizzatore modulare.

L'illuminazione del vano scala avverrà attraverso pulsanti luminosi, i quali azioneranno dei temporizzatori per l'accensione e lo spegnimento automatico dei corpi illuminanti.

L'illuminazione del corridoio cantine avverrà attraverso dei rivelatori di movimento a raggi infrarossi, orientabili dotati di temporizzatore di accensione regolabile.

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....



L'accensione delle lampade nelle aree esterne verrà effettuata a mezzo di un interruttore crepuscolare.

L'illuminazione di sicurezza nelle parti interne comuni avrà il compito di garantire la sicurezza delle persone nel caso in cui venga a mancare l'illuminazione ordinaria per evitare il panico e consentire l'esodo in modo sicuro e sarà realizzato impiegando lampade autonome di emergenza a parete dotata di lampada fluorescente come da progetto presentato presso le competenti autorità.

2.38 Impianto antenna TV

Impianto di ricezione TV con antenna condominiale e impianto ai singoli appartamenti come sopra descritto.

Completo di ricezione TV satellitare mediante installazione di opportuno sostegno condominiale in copertura con relativa antenna parabolica e impianto di distribuzione del segnale ai singoli appartamenti.

2.39 Impianto TVCC (solo predisposizione)

Al fine di garantire la sicurezza degli abitanti, verrà realizzata idonea predisposizione (solo tubi e scatole) alla futura installazione di telecamere a circuito chiuso in n. 6 punti strategici – in corrispondenza dell'ingresso pedonale, dell'ingresso carrajo, dell'ingresso al piano terra, del piano seminterrato, del deposito bici e dello scorcio del cortile condominiale – con adeguata derivazione da vano tecnico, risolvendo quelle opere impiantistiche più delicate e costose, e lasciando da installare solo le apparecchiature, previo adempimento di tutte le necessarie autorizzazioni nel rispetto della tutela della privacy

2.40 Prese elettriche condominiali

Saranno realizzate n. 1 presa per energia elettrica da 10/16 A per ogni piano in prossimità dell'ascensore e comunque su indicazione della D.L..

2.41 Acqua per usi condominiali

Su indicazioni della D.L. verranno realizzati i seguenti punti di adduzione acqua per usi manutentivi in corrispondenza:

- del corsello piano seminterrato;
- del disimpegno ingresso principale al piano terra in pozzetto;

2.42 Spazi e percorsi esterni

Saranno realizzati idonei marciapiedi e spazi pavimentati perimetrali all'edificio, con autobloccanti in cls colorato a scelta della D.L..

2.43 Spazi verdi esterni condominiali

- Le siepi mitigheranno le previste recinzioni metalliche che distingueranno gli spazi privati da quelli condominiali al piano terra, nonché le cancellate metalliche e le reti metalliche plastificate al perimetro del lotto.

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....



2.44 Irrigazione condominiale

L'edificio sarà dotato di impianto di irrigazione condominiale per le aree a verde.

2.45 Impianto di laminazione acque bianche

L'edificio è dotato di sistema di laminazione delle acque meteoriche mediante conferimento superficiale delle stesse in idoneo vaso naturale ottenuto su terreno adiacente la costruzione, in lato sud (zona boscata di proprietà del Comune di Pavia) in forza di regolare autorizzazione concessa dall'Ente comunale. Il tutto per evitare di conferire acque bianche meteoriche all'interno delle fognature comunali.

2.46 Fognature

Il sistema di scarico verrà realizzato con tubazioni plastiche opportunamente dimensionate e dotate di guarnizioni, suddiviso in reti separate per funzionalità (linee di scarico acque bianche ed acque nere).

Le tubazioni di scarico esterne all'edificio saranno in PVC pesante, o altro materiale idoneo, opportunamente sigillate e dotate dei necessari pozzetti di derivazione e di ispezione per le relative manutenzioni.

Al piano seminterrato sono previste:

- lungo il corsello pilette di scarico che raccolgono le eventuali acque e le conferiscono nella linea fognaria transitante al di sotto del pacchetto di pavimentazione industriale;
- collegamento al sistema di disoleazione e sollevamento comune all'intero costruendo piano seminterrato installato presso il lotto 1.

Il sistema di allontanamento delle acque nere, organizzato a livello condominiale, sarà allacciato alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni dettate dall'Ente gestore, con eventuale realizzazione di pozzetto di ispezione adeguatamente dimensionato e dotato di relativo coperchio sigillato, idoneo al previsto utilizzo.

2.47 Allacciamenti e reti di distribuzione

Ogni unità immobiliare sarà consegnata già collegata ai servizi di erogazione acqua potabile, energia elettrica, telefono, senza costi aggiuntivi. Rimane a carico dell'acquirente l'apertura del contatore autonomo *ENEL* (o di altra compagnia di erogazione) da intestarsi direttamente al richiedente. L'impianto telefonico viene realizzato direttamente da *TELECOM* o altro operatore all'attivazione del contratto di erogazione del servizio a cura del richiedente. Il gas non verrà erogato.

Al piano seminterrato sarà prevista un'area dedicata ai sistemi in fibra ottica, dedicato al CSOE (Centro Servizi Ottici d'Edificio) che raccoglie il cavidotto proveniente dal terminale di testa con le fibre del satellite e del digitale terrestre (solo predisposizioni di tubi e scatole vuote).

2.48 Parti comuni

Tutte le parti comuni saranno quelle stabilite dal progetto, facilmente deducibili dagli schemi grafici planimetrici, ed eventualmente meglio definite, elencate e descritte nel regolamento di condominio, che verrà perfezionato ed allegato a cura della parte venditrice nel rogito di costituzione del condominio.

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....



Nelle parti comuni potranno passare i servizi per la rete di fognatura, canalizzazioni vuote per rete telefonica, fibra ottica, rete acqua potabile, distribuzione energia elettrica ecc. secondo necessità e su indicazioni della D.L..

Le parti comuni da realizzare sono:

- accesso e passo pedonale, realizzato con autobloccanti in cls colorato antiscivolo
- accesso carraio e corsello di manovra piano seminterrato, realizzato con pavimentazione con finitura al quarzo o similare adatta all'utilizzo carraio (previo sottostante formazione di vespaio realizzato con materiale idoneo). Il tratto di ingresso dalla pubblica via Cossetto, avviene dal corsello esistente sul lotto 1, parte d'opera già realizzata;
- recinzioni e ingressi perimetrali del complesso, indicativamente composte da zoccolo in muratura di altezza cm. 50 con superiore cancellata metallica a giorno per un'altezza complessiva pari a 2,00 per i prospetti nord e sud, mentre in rete metallica plastificata con un'altezza pari a mt. 2,00 per i rimanenti lati; a scelta della D.L. tali delimitazioni potrebbero essere integrate con uno o più ingressi pedonali secondari, anche a servizio di aree private;
- vasca portafiori rialzata decorative a lato del percorso pedonale di avvicinamento all'edificio rialzate perimetrate con cordolatura di contenimento in corrispondenza dell'ingresso al piano terra;
- sistema anticaduta con linee flessibili orizzontali per la copertura sopra l'ascensore, non essendo provvista di parapetto alto almeno un metro dal piano calpestabile, e alla quale sarà possibile accedere mediante l'apposita scala a pioli in metallo verniciato (da posarsi dal condominio);
- copertura in corrispondenza dell'ingresso pedonale, comprensivo di cancello pedonale comandato da serratura elettrica di apertura;
- aperture orizzontali di aereazione del corsello di manovra del piano seminterrato, con idonea copertura e/o a fioriera;
- aperture verticali di aerazione del corsello di manovra del piano seminterrato site sul prospetto sud del comparto box, ove saranno altresì realizzate n.2 uscite di emergenza verso il parco;
- androne di ingresso, vano scala e androni di piano che saranno pavimentati in pietra naturale di spessore adatto e/o con materiale tecnicamente avanzato (tipo gres porcellanato o similari) a scelta della D.L., tutti completi di zoccolino;
- la centrale termica avrà pavimentazione in cemento liscio o con materiale equivalente;
- gli impianti condominiali (centrale termica, VMC, impianti elettrici, TV, videocitofonici, citofonici, fotovoltaici, idrici, fognari, predisposizione fibra, ecc...) così come meglio descritto ai rispettivi capitoli precedenti, fino all'ingresso delle singole unità immobiliari;
- corrimano in metallo e/o in legno sulla scala condominiale a scelta della D.L.;
- alloggio zerbino incassato, fronte porta di ingresso al palazzo;
- cassette postali in ragione di una per ogni appartamento, da installare in corrispondenza dell'ingresso pedonale sulla pubblica via.

2.49 Aree private piano terra

Le aree private in proprietà alle unità immobiliari al piano terra, come meglio individuate negli elaborati grafici di progetto, saranno predisposte per la successiva preparazione alla semina a prato verde, questa ultime escluse.

Le siepi mitigheranno le previste recinzioni metalliche che distingueranno gli spazi privati da quelli condominiali al piano terra, nonché le cancellate metalliche e le reti metalliche plastificate al perimetro del lotto.

La parte venditrice

La parte acquirente

Ogni area privata avrà un punto di attacco acqua in pozzetto interrato, derivato dal contabilizzatore privato, ed un punto luce. Nelle aree verdi private transiteranno gli impianti condominiali interrati.

3 Patti generali

- 3.1. La società costruttrice si riserva di apportare variazioni (di carattere non influente sulle caratteristiche generali del progetto) eventualmente necessarie per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia ed affini; comunque finalizzate al buon esito dello stesso progetto.
- 3.2. La realizzazione delle sopra dette descrizioni esecutive verrà attuata tramite gli accordi previsti nella convenzione di vendita.
In caso di rettifiche progettuali, incongruenze tra previsioni progettuali previste e reali necessità esecutive, o qualsiasi altra sorta di problematica relativa agli aspetti progettuali ed esecutivi degli organismi edilizi, anche sorte durante lo svolgimento dei lavori, sarà vincolante ed insindacabile la decisione risolutiva intrapresa dalla D.L..
- 3.3. È facoltà della parte venditrice di variare il tipo di alcune impiantistiche, finiture, soluzioni progettuali in genere, relativamente alle voci sopraelencate, anche introdotte da volontà non riconducibili alla parte venditrice, purché le variazioni abbiano equivalenti caratteristiche e vengano complessivamente conguagliate con altre di pari qualità o superiore.
Sono escluse dalla vendita le forniture e posa dei corpi illuminanti delle unità abitative, gli zerbini e ogni altra opera qui non descritta e ritenuta accessoria e/o di arredo.
- 3.4. È facoltà della parte acquirente di richiedere esecuzioni di opere o forniture in variante al presente capitolato. È altresì facoltà della parte venditrice adoperarsi in tal senso, al fine di soddisfare ogni eventuale richiesta della parte acquirente. Tale facoltà è esercitabile con l'unica condizione che le richieste avanzate siano effettivamente e tecnicamente realizzabili e che non rechino pregiudizio alcuno alla costruzione rimanendo vincolante ed insindacabile la decisione risolutiva intrapresa dalla D.L.. Rimane scontato che ogni eventuale modifica progettuale può generare una differente qualificazione della porzione edilizia su cui avviene la modifica, non solo di natura materiale, ma anche in termini di requisiti tecnologici, energetici, igienico-sanitari e prestazionali in generale, anche di sistemi e/o porzioni tecnologiche non direttamente interessate dalla modifica.
Per tale motivo la parte acquirente dichiara sin da ora di accettare eventuale variazione e/o diminuzione di qualche parametro prestazionale di progetto della stessa unità immobiliare che dovesse intervenire in seguito all'esecuzione della predetta richiesta variante, manlevando ad ogni titolo la parte venditrice.
- 3.5. La parte acquirente riconosce che le parti condominiali e quanto altro qui non contenuto e descritto, saranno quelle ricomprese nel regolamento condominiale, che verrà redatto da tecnico incaricato a cura e spese della parte venditrice.
- 3.6. La parte acquirente riconosce che la realizzazione impiantistica di carattere condominiale, soprattutto quella che riguarda l'impianto di

La parte venditrice

La parte acquirente

.....

.....



riscaldamento/raffrescamento e/o altri impianti realizzati con soluzione di carattere condominiale e non autonomo, sono stati così realizzati in ottemperanza ai vincoli ed ai requisiti introdotti dalle normative vigenti in materia. È quindi obbligo della parte acquirente, in qualità di condomino, agire al fine della miglior gestione delle stesse.

- 3.7. La parte acquirente riconosce che le particolari caratteristiche isolanti e coibentanti dell'edificio e le particolari dotazioni tecniche e tecnologiche, necessitano di un'accurata manutenzione e gestione dei ricambi d'aria, delle temperature e delle umidità interne, e dovranno, pena il mal funzionamento dell'edificio (anche con la conseguente comparsa di umidità, muffe, macchie ecc., nonché l'eventuale peggioramento delle caratteristiche qualitative intrinseche di alloggi terzi) essere mantenute all'interno dei limiti previsti dalla normativa. In forza di tale principio la parte acquirente si obbliga ad utilizzare e gestire correttamente l'impianto di ricircolo dell'aria denominato VMC (ventilazione meccanica centralizzata).
La parte acquirente si obbliga sin da ora, in caso di controversia su tale argomento, prima di intraprendere azioni di altro tipo, a far monitorare i locali interessati con apposite apparecchiature da installare a cura di tecnici abilitati al fine di raccogliere i dati necessari alla valutazione dei fatti.
- 3.8. La parte acquirente si obbliga sin da ora ad utilizzare gli spazi dedicati al deposito bici e raccolta differenziata dei rifiuti, rispettivamente per le funzioni per le quali saranno realizzati e in aderenza alle normative vigenti.
- 3.9. La parte acquirente riconosce che i patti generali sopra indicati, sono da ritenersi applicati anche ai contenuti degli allegati al presente inerenti i "PLUS" di capitolato. La descrizione delle precedenti voci potrebbe subire variazioni proprio in seguito alla arbitraria scelta del "PLUS" da parte dell'acquirente, la cui realizzazione potrebbe richiedere ulteriori opere o escluderne altre, senza che questo muti nulla dei contenuti del presente.

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione.

Pavia, lì.....

La parte venditrice	La parte acquirente
.....

La parte venditrice	La parte acquirente
.....

